



Haakarmsystemen

Abrollkipper / Hooklift Systems



NL SNEL EN EENVOUDIG OP-, OVER- EN AFZETTEN, KIPPEN, EEN HOGE MATE VAN BEDRIJFSZEKERHEID EN BIJZONDER EFFICIËNT. DAT ZIJN DE MEEST IN HET OOG SPRINGENDE KWALITEITEN VAN DE HAAKARMSYSTEMEN VAN VDL CONTAINERSYSTEMEN. GEBASEERD OP HYDRAULIEK EN PNEUMATIEK EN TE BEDIENEN VANUIT DE CABINE. ZE BIEDEN DAN OOK DE MEEST FUNCTIONELE OPLOSSING, WANT VDL CONTAINERSYSTEMEN ONTWIKKELT HAAR HAAKARMAFZETSYSTEMEN LAND- EN KLANTSPECIFIEK.

D VDL Classic - robuster Stahlbau, hohe Betriebssicherheit, einfache Handhabung. Wahlweise mit pneumatischer Steuerung ohne Elektronik oder der neuen VDL ControllerPlus-Steuerung. Beide Varianten mit der Möglichkeit der Notbedienung über Handhebel direkt am Steuerblock. VDL liefert seine Produkte in länder- und kundenspezifischen Ausführungen und bietet damit optimale und funktionale Lösungen!

UK Quick and convenient loading, tipping and unloading, high reliability and efficiency. These are some of the outstanding qualities of the VDL hooklifts. Providing the optimum functional solution, product development by VDL Containersystemen of its hooklifts is country and customer specific. The hooklift systems have been designed with unique self-carrying frames and high tipping angles. Thanks to VDL's continues product development, functional and optimum solutions are provided each time and as a result VDL is in a market leading position.



Strength through cooperation





- Hulp kipcilinder
- Hilfs Kippzylinder
- Tipping support cylinder



- Lage opneemhoek bij schuifknik model
- Niedriger Aufnahmewinkel und große Behälterlängendifferenz
- Low lifting angle by sliding tilting hooklift



- Geïntegreerd in oplegger, lengte 7.200 mm capaciteit 40 ton
- 7.200 mm im Fahrgestell integriert
- Intergrated in trailer, length 7,200 mm capacity 40 ton

- Brandweer uitvoering met automatische volgordebediening
- Feuerwehrausführung mit automatischer Folgeschaltung
- Fire fighting standard with automatic control

- Low Version opbouwhoogte 190 mm
- Niedrige 190 mm Bauhöhe
- Low version Total height 190 mm



- CHEM standaard (UK/ Ierland)
- CHEM Standard (UK/ Irland)
- CHEM standard (UK/ Ireland)

- Toepassing voor agrarische sector
- Einsatzgebiet Landwirtschaft
- Hooklift for agricultural use





- Diverse land/ klantspecifieke opneemhaken
- Verschiedene Abrollkipperhakenausführungen
- Customer/ country specific pick up hooks



- Centrale achteras constructie met oplooprollen uit gietwerk
- Zentrale durchgehende Achswelle mit Ablaufrolle aus Stahlguss
- Central rear axle-construction with drop-forged casting rear-rollers



- Geleiding schuifarm door makkelijk te vervangen glijplaten
- Lagerung des Schubarms, einfach wechselbar
- Grease free sliding beams bearings



- Oplegplaten of optioneel oplegbokken/ roluitvoering
- Gleitblechbehälterauflage oder in Rollenbauart
- Guards or roller option



- Classic of ControllerPlus
- Classic oder ControllerPlus
- Classic or ControllerPlus



- Hydraulisch ventiel uit secties opgebouwd
- Hydraulischer Steuerblock mit einzelnen Sektionen
- Hydraulic valve block build from individual sections externally operated as well



- Asafstempeling klemmschaaluitvoering
- Achsabstützung mit Klemmschalen
- Stabiliser jacks



- Land/ klantspecifieke borgingen
- Land/ Kundensonderverriegelung
- Country/ customer specific lockings





VDL Containersystemen bv
 Industrieweg 21
 5527 AJ Hapert
 P.O. Box 99
 5527 ZH Hapert
 The Netherlands
 Phone +31 (0)497 - 38 70 50
 Fax +31 (0)497 - 38 68 55
 sales@vdlcontainersyst.nl
 www.vdlcontainersystemen.com



Technische wijzigingen voorbehouden • verkoop-programma kan per land verschillen en is mede afhankelijk van landelijke wetgeving

Technische Änderungen vorbehalten • unterschiedliches Vertriebs-programm Länderspezifisch, mitbedingung durch die staatliche Gesetzgebung

Technical modifications reserved • product line may vary by country and is in part subject to national legislation